


```
\home\sergio
\home\sergio\documentos
\home\sergio\documentos\novos
\home\sergio\documentos\antigos
\home\sergio\documentos\novos\Setembro
\home\sergio\documentos\novos\Outubro
/opt
/opt/mozilla
/opt/mozilla/bin
/opt/libreoffice
/opt/libreoffice/writer
/opt/libreoffice/impres
/opt/libreoffice/calc
```

- a) Estando na raiz (root), como faço para mudar para o diretório do usuário “sergio”?
 - b) Estando no diretório “\home\sergio\documentos”, como faço para mudar para o diretório superior?
 - c) Estando no diretório “/opt”, como faço para voltar a pasta home do usuário “sergio”?
 - d) Estando do diretório “\home\sergio\documentos”, como faço para mudar para o diretório “\home\sergio\documentos\antigos\Outubro” ?
 - e) Estava no diretório “/opt”, mudei para o diretório “\opt\mozilla\bin”. Pergunta-se quais são das duas maneiras d’eu mudar para o diretório “/opt” novamente?
 - f) Estando em qualquer diretório diferente do “/” (raiz), como faço para mudar para o “/”?
- 5) Para que serve o comando “pwd”?
- 6) Posso criar dois subdiretórios diferentes, em caminhos diferentes, utilizando uma única linha de comando?
- 7) O comando a seguir funciona? Caso afirmativo, o que ele faz? Caso contrário, conserte-o para que ele funcione e reescreva o comando.
- ```
mkdir ~/testando/testando
```
- 8) Para que serve o comando “rmdir”? Escreva um exemplo de como utilizá-lo.
- 9) No diretório home crie os seguintes subdiretórios: “/teste10/teste10” e após isto, dentro do último diretório teste10 crie um arquivo “aaa.txt” vazio. Em seguida, volte ao diretório home e tente remover os dois subdiretórios criados, ou seja, “/teste10/teste10”. Foi possível? Caso afirmativo, escreva o comando que você utilizou para executar a tarefa.